

En svensktillverkad brandpost, tillverkad i rostfritt/syrafast för lång livslängd i krävande miljöer. Bland fördelarna bör framförallt nämnas att färre längdtyper behöver lagerläggas. Brandposten kan kombineras med vår brandpostfot i PE som enkelt justeras till önskad längd direkt på arbetsplatsen. Brandposten kan också kombineras med vår rostfria brandpostfot. KZ brandpost är i sitt standardutförande 1100 mm, men finns även i en längre, 1400mm och två kortare, 850mm och 600mm utföranden. Den har en plugg för underlättande av istining och dräneringsnippel efter önskemål. Brandposten utrustas med utloppskoppling A, B eller C även det efter önskemål och den har en kombinerad DN100/Älmhult-fläns.



Artnr	RSK	Beskrivning
BP140	-	Brandpost L = 1400 mm
BP110	420 30 49	Brandpost L = 1100 mm
BP085	420 30 50	Brandpost L = 850 mm
BP060	420 30 51	Brandpost L = 600 mm

Material:	SS2333 / SS2343 SS5428, EPDM
Tryckklass:	PN 16
Anslutning:	DN100 / Älmhult
Längd:	1400/1100/850/600 mm
Vikt:	42 kg
Dräneringstid:	250 sek

Samtliga brandposter levereras ID-märkta med tillhörande provtryckningsprotokoll och monteringsanvisning.